


Recta Lineer Serisi

Recta Linear Series



Sarkıt
Pendant




Sıva Üstü
Surface Mounted




Gövde Body	Elektrostatik toz boya kaplı alüminyum ekstrüzyon gövde Electrostatic powder coated metal	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP40
Optik Kapak Diffuser	UV ışınlarına dayanımlı , armatür ömrü boyunca sararmayan yüksek ışık geçirgenliğine sahip PC High transmission PMMA opal cover with UV protection, non-yellowing throughout lifetime of the luminaire	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	9005-9006-9016
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver	Opsiyonlar Options	İstenilen renk sıcaklığında (CCT) üretim. Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya. Bağlantı aparatları ile sürekli montaj uygulaması. Production according to desired Correlated Colour Temperature (CCT). Different RAL-code electrostatic powder coating. Continuous installation with connection apparatus.		

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve



Teknik Çizim Technical Drawing



Sarkıt Aparatı Suspension Set

Ürün Kodu Code No	Sarkıt Boyu Pendant Dimensions (mm)
3220 326	1000
3220 335	1500

Kullanım Alanları Fields of Application



Bakınız sayfa 204 See page 204

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Type Tip	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m3)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
5023 2111	SÜ Recta LED 60cm	20	1300	6500	65	600x57x76	1	0,0295	1,55
5023 2121	SÜ Recta LED 120cm	20	1260	6500	63	1220x57x73	1	0,00608	2,90
5023 2131	SÜ Recta LED 120cm	36	2160	4000-6500	60	1220x57x74	1	0,00608	2,90



EN 60598-2-1