





LAMP 83'ün endüstriyel mekanları aydınlatmak için geliştirdiği HIGH serisi, zorlu şartlarda görev yapacak şekilde tasarlandı.

Endüstriyel alanınızı HIGH serisi ile aydınlatın ve LAMP 83'ün yüksek verimli LED teknolojisi ile tasarruf edin.

*HIGH series, which was developed to illuminate industrial areas, is ready to perform under harsh conditions.*

*Illuminate your industrial areas with HIGH series to enjoy energy savings provided by LAMP 83's high class LED technology.*

#### **Kullanım Alanları:**

HIGH ürün ailesi; iş yerlerinde, atölyelerde, depolarda ve fabrikalarda kullanılabilir.

#### **Usage Area:**

*HIGH family is suitable to use in industrial areas, workshops, warehouses and in factories.*

#### **Temel Özellikleri:**

- Sıva üstü veya sarkıt gövde
- 3 metreye kadar sarkıtılabilme imkanı
- A+ sınıfı enerji tasarruflu, 50000 saat ömürlü 50 - 75W arası LED modül
- 5900 - 9950 lümen arası (LED) ışık akısı
- 3000K - 4000K (CCT) ışık renk sıcaklığı

#### **Basic Features:**

- Surface mounted or pendant body options
- Possibility to suspend the products downward, up to 3 meters
- Class A+ energy efficient & 50000 hours life time LED power between 50 to 75W
- LED lumen output between 5900 - 9950 lm
- 3000K - 4000K (CCT) light color temperature



Endüstriyel sıva üstü aygıtlar /  
*Industrial surface mounted  
luminaires*



392



393



Endüstriyel sarkıt aygıtlar /  
*Industrial pendant  
luminaires*



394



395



- Elektrostatik toz boyalı
- Alüminyum profil gövde
- Pleksiglas


**Renk:** Siyah, beyaz, metalik gri

- *Electrostatic powder coated*
- *Extruded aluminium body*
- *Plexiglass*

**Color:** Black, white, metallic grey

**LED**

Standard Version			
L SU1302030	1x50W	LED modul	3050 gr.
L SU1302031	1x70W	LED modul	3050 gr.
DALI DIMM Version			
L SU1302040	1x50W	LED modul	3100 gr.
L SU1302041	1x70W	LED modul	3100 gr.



Işık eğrileri için; [www.lamp83.com.tr](http://www.lamp83.com.tr)  
See; [www.lamp83.com.tr](http://www.lamp83.com.tr) for light curves



IP 20

850°



Işık rengi Color Temperature K	Güç tüketimi Consumed power W	Lümen değeri Lumen output lm (tj: 65°C)	Min. renksel geriverim Min. color rendering ra
3000	50	5900	80
4000	50	5900	80
3000	70	7800	80
4000	70	7800	80



- Elektrostatik toz boyalı
- Alüminyum profil gövde
- Alüminyum enjeksiyon soğutucu ve çerçeve
- 15° - 20° - 38° - 70° ışık açısı seçenekli vakum metalize reflektör
- Temperli koruma camı
- Rozanslı
- Electrostatic powder coated
- Extruded aluminium body
- Die cast aluminium heat sink and frame
- Vacuum metalized reflector with 15° - 20° - 38° - 70° beam angle options
- Tempered protection glass
- With base


**Renk:** Siyah, beyaz, metalik gri

**Color:** Black, white, metallic grey

**LED**

#### Standard Version

<b>L SU1102030</b>	1x55W	LED modul	Fanlı soğutma/Cooling with fan	4590 gr.
<b>L SU1102031</b>	1x75W	LED modul	Fanlı soğutma/Cooling with fan	4590 gr.



Işık eğrileri için; [www.lamp83.com.tr](http://www.lamp83.com.tr)  
See; [www.lamp83.com.tr](http://www.lamp83.com.tr) for light curves



Işık rengi Color Temperature K	Güç tüketimi Consumed power W	Lümen değeri Lumen output lm (tj: 65°C)	Min. renksel geriverim Min. color rendering ra
3000	55	7650	80
4000	55	7650	80
3000	75	9950	80
4000	75	9950	80



- Elektrostatik toz boyalı
- Alüminyum profil gövde
- Pleksiglas
- Trifaze ray soketli

**Renk:** Siyah, beyaz, metalik gri


- *Electrostatic powder coated*
- *Extruded aluminium body*
- *Plexiglass*
- *With 3-phase track adaptor*

**Color:** Black, white, metallic grey

**LED**

Standard Version			
L SK2801030	1x50W	LED modul	3250 gr.
L SK2801031	1x70W	LED modul	3250 gr.

DALI DIMM Version			
L SK2801040	1x50W	LED modul	3300 gr.
L SK2801041	1x70W	LED modul	3300 gr.



Işık eğrileri için; [www.lamp83.com.tr](http://www.lamp83.com.tr)  
See; [www.lamp83.com.tr](http://www.lamp83.com.tr) for light curves

- Elektrostatik toz boyalı
- Alüminyum profil gövde
- Pleksiglas
- Rozanslı

**Renk:** Siyah, beyaz, metalik gri


- *Electrostatic powder coated*
- *Extruded aluminium body*
- *Plexiglass*
- *With base*

**Color:** Black, white, metallic grey

**LED**

Standard Version			
L SK2802030	1x50W	LED modul	3250 gr.
L SK2802031	1x70W	LED modul	3250 gr.

DALI DIMM Version			
L SK2802040	1x50W	LED modul	3300 gr.
L SK2802041	1x70W	LED modul	3300 gr.



Işık eğrileri için; [www.lamp83.com.tr](http://www.lamp83.com.tr)  
See; [www.lamp83.com.tr](http://www.lamp83.com.tr) for light curves

Işık rengi Color Temperature K	Güç tüketimi Consumed power W	Lümen değeri Lumen output lm (tj: 65°C)	Min. renksel geriverim Min. color rendering ra
3000	50	5900	80
4000	50	5900	80
3000	70	7800	80
4000	70	7800	80





- Elektrostatik toz boyalı
- Alüminyum profil gövde
- Alüminyum enjeksiyon soğutucu ve çerçeve
- 15° - 20° - 38° - 70° ışık açısı seçenekli vakum metalize reflektör
- Temperli koruma camı
- Trifaze ray soketli

- *Electrostatic powder coated*
- *Extruded aluminium body*
- *Die cast aluminium heat sink and frame*
- *Wacuum metalized reflector with 15° - 20° - 38° - 70° beam angle options*
- *Tempered protection glass*
- *With 3-phase track adaptor*


**Renk:** Siyah, beyaz, metalik gri

**Color:** Black, white, metallic grey

**LED**

Standard Version				
<b>L SK1331030</b>	1x55W	LED modul	Fanlı soğutma/Cooling with fan	4650 gr.
<b>L SK1331031</b>	1x75W	LED modul	Fanlı soğutma/Cooling with fan	4650 gr.

Işık eğrileri için; [www.lamp83.com.tr](http://www.lamp83.com.tr)  
See; [www.lamp83.com.tr](http://www.lamp83.com.tr) for light curves



- Elektrostatik toz boyalı
- Alüminyum profil gövde
- Alüminyum enjeksiyon soğutucu ve çerçeve
- 15° - 20° - 38° - 70° ışık açısı seçenekli vakum metalize reflektör
- Temperli koruma camı
- Rozanslı

- *Electrostatic powder coated*
- *Extruded aluminium body*
- *Die cast aluminium heat sink and frame*
- *Wacuum metalized reflector with 15° - 20° - 38° - 70° beam angle options*
- *Tempered protection glass*
- *With base*


**Renk:** Siyah, beyaz, metalik gri

**Color:** Black, white, metallic grey

**LED**

Standard Version				
<b>L SK1330030</b>	1x55W	LED modul	Fanlı soğutma/Cooling with fan	4650 gr.
<b>L SK1330031</b>	1x75W	LED modul	Fanlı soğutma/Cooling with fan	4650 gr.

Işık eğrileri için; [www.lamp83.com.tr](http://www.lamp83.com.tr)  
See; [www.lamp83.com.tr](http://www.lamp83.com.tr) for light curves



Işık rengi Color Temperature K	Güç tüketimi Consumed power W	Lümen değeri Lumen output lm (tj: 65°C)	Min. renksel geriverim Min. color rendering ra
3000	55	7650	80
4000	55	7650	80
3000	75	9950	80
4000	75	9950	80



IP 20

850°

